

Montážny návod

Brzdové svetlo s kamerou

Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer

OBSAH BALENIA:

- Brzdové svetlo s kamerou
- Kábel s konektorom na pripojenie napájanie brzdového svetla
- 10m predlžovací kábel
- 0.35m káblový adaptér ukončený 3 adaptérmi
- Napájací kábel
- Adaptér (RCA samec – RCA samec)
- Krídlové matice na uchytenie svetla



POSTUP MONTÁŽE:

1. Odpojte konektor z pôvodného brzdového svetla a brzdové svetlo demontujte.
2. Na miesto pôvodného brzdového svetla osadte brzdové svetlo s kamerou, na uchytenie použite dodané krídlové matice, alebo matice z pôvodného brzdového svetla.
3. Pripojte napájanie brzdového svetla:
 - Pôvodný konektor brzdového svetla odstrihnite a na jeho miesto nacinujte dodaný kábel s konektorom na pripojenie napájanie brzdového svetla.
 - čierny: GND
 - červený: +12V pri zaradení spiatočky
 - Spoje dôkladne zaizolujte použitím zmršťovacích bužíriek, alebo kvalitnej izolačnej pásky
4. Rozbaľte priložený predlžovací kábel, konektor s kolíkmi pripojte do konektora brzdového svetla. Predlžovací kábel potiahnite do prednej časti vozidla k zobrazovaciemu zariadeniu (LCD monitor, autorádio).
5. K predlžovaciemu káblu pripojte anténny adaptér, ktorý je ukončený 3 konektormi.
6. Žltý konektor pripojte na video vstup zobrazovacieho zariadenia, v prípade potreby je možné použiť adaptér (RCA-RCA).
7. Biely konektor je možné pripojiť na audio vstup (mikrofón je osadený v kamere).
8. Do čierneho napájacieho konektora pripojte napájací kábel
 - čierny vodič pripojte na GND
 - červený vodič pripojte na napájanie spiatočky



PARAMETRE:

- Senzor: 1/3 SONY CCD
- Rozlíšenie: PAL 500x582px
- TV Line: 580
- Objektív: 1.7mm
- Min. osvetlenie: 0 lux
- IR LED: 6ks
- Vodeodolnosť: IP68
- Snímací uhol: 170°
- Napájanie: 12V
- Prevádzková teplota: -20°C ~ 70°C
- Mikrofón: áno