

Montážny návod – LCD monitor TFT

LCD Monitor TFT je určený na zobrazenie obrazu z AV signálu vo vozidle alebo signálu cúvacej kamery. Monitor obsahuje 2 AV vstupy. V balení sa nachádza stojan s obojstrannou lepiacou páskou. Monitor sa umiestňuje na rovnú plochu o veľkosti približne 3,5 x 7cm. Automatická aktivácia monitoru po privedení AV signálu, napr. pri cúvaní.

PRIPOJENIE:

- Červený DC konektor:
 - čierny – GND
 - červený – zapáľovanie (+15)
- Biely AV konektor:
 - pripojenie cúvacej kamery
- Žltý AV konektor:
 - pripojenie k inému AV zariadeniu



PARAMETRE:

- Veľkosť obrazovky: 4,3" (11cm)
- Rozlíšenie: 640 x 480 RGB
- Napájanie: 12V
- Video systém: NTSC/PAL
- Príkon: približne 5W
- Pracovná teplota: -20°C ~ 50°C
- 2x video vstup



OVLÁDANIE:

Ovládanie 3 tlačidlami na zadnej strane monitoru.

- Horné tlačidlo / spodné tlačidlo: pohyb v menu
- Stredné tlačidlo: prepínanie parametrov, potvrdenie